



# RÖFIX POLY

## EPS-Wärmedämmsystem

**Anwendungsbereiche:** Dämmen mit Styropor (EPS) vereint ausgezeichnete Dämmwirkung mit preiswerter Anschaffung und einfacher Verarbeitung.  
 Der leichte Polystyrol-Hartschaum ist unverrottbar, schwer entflammbar, absolut wetterfest und garantiert FCKW-frei. Mineralische Armierschicht (Kat. II / weiss) mit Nennputzdicke 3 mm.  
 Einsatzbereiche: Neubau, Altbau, Gebäudehöhe bis Hochhausgrenze.  
 Funktion/Eigenschaft: Günstige Dämmvariante. Einfache, rationelle Verarbeitung. Optimaler Wärmeschutz (0,030-0,040 W/mK. Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht.  
 Brandverhalten: B-s2, d0 (En 13501) Nutzungskategorie Schlagfestigkeit: Kat. II (>3 Joule).  
 Geeignet für Alt- und Neubauten.

- Eigenschaften:**
- Günstige Dämmvariante
  - Einfache, rationelle Verarbeitung
  - Optimaler Wärmeschutz (032/040)
  - Leichtes Dämmsystem mit geringem Eigengewicht

**Technische Daten:**

Art.-Nr.	<b>99</b>
Nennputzdicke	3 mm
Wasseraufnahme (EN 1015-18)	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Brandverhalten (EN 13501-1)	B-s2, d0 (EN13501-1)
Zulassung	ETA-04/0034 (ETAG 004)
Prüfzertifikate	• ETAG 004
Austrocknungszeit	ca. 7 d