




# RÖFIX CORKTHERM 040

## Kork-Wärmedämmsystem

**Anwendungsbereiche:** Dämmen mit Kork heisst "Dämmen mit der Natur". Denn Kork ist nachhaltig, nachwachsend und frei von Fremdzusätzen.  
 Die Dämm-Variante für Menschen, die umweltbewusst Energie sparen und dennoch nicht auf behagliches Wohnklima verzichten wollen. Mineralische, schlagfeste Armierschicht (Kat. II) mit Nennputzdicke 5 mm.  
 Einsatzbereiche: Neubau, Altbau, Gebäudehöhe bis Hochhausgrenze.  
 Funktion/Eigenschaften: Ökologisch empfehlenswert. Hohe Diffusionsoffenhet. Hohe Oberflächenfestigkeit, robust. Optimaler Wärmeschutz (0,040 W/mK).  
 Brandverhalten: B-s1, d0 (EN 13501-1).  
 Nutzungskategorie Schlagfestigkeit: Kat. II (> 3 Joule).  
 Geeignet für Alt- und Neubauten.

- Eigenschaften:**
- Ökologisch empfehlenswert
  - Hoch dampfdiffusionsoffen
  - Hohe Oberflächenfestigkeit, robust
  - Hochleistungsdämmsystem (WLG 025-027)

**Verarbeitung:**



**Technische Daten:**

Art.-Nr.	<b>99</b>
Nennputzdicke	5 mm
Wasseraufnahme (EN 1015-18)	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Brandverhalten (EN 13501-1)	B-s1, d0 (EN13501-1)
Zulassung	ETA-05/0125 (ETAG 004)
Prüfzertifikate	• ETAG 004
Austrocknungszeit	ca. 7 d