

RÖFIX SPEED (BASIC)

MW-Lamellen-Wärmedämmsystem

Anwendungsbereiche: Dämmen mit Mineralwolle-Lamellen-Platten verbindet Sicherheit mit optimalem Wärme- und Umweltschutz. Mineralwolle ist wärmedämmend und nicht brennbar, daher besonders für hohe Gebäude geeignet.

Modernste Verarbeitungstechnik, bei höherer Druckfestigkeit und Haftung am Untergrund. Mineralische, hoch schlagfeste Armierschicht (Kat. II) mit Nennputzdicke 5 mm.

Einsatzbereiche: Neubau, Altbau, Gebäudehöhe über Hochhausgrenze.

Funktion/Eigenschaften: Nicht brennbar. Hohe Oberflächenfestigkeit, robust. Sehr hohe Diffusionsoffenheit.


Brandverhalten: A2-s1, d0 (EN 13501-1)

Nutzungskategorie Schlagfestigkeit: BASIC: Kat. II (>3 Joule)

Geeignet für Alt- und Neubauten.

- Eigenschaften:**
- Nicht brennbar
 - Hohe Druck- und Abrissfestigkeit
 - Höhere Dämmdicken ohne mechan. Befestigung
 - Sehr hohe Diffusionsoffenheit

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	99
Nennputzdicke	5 mm
Wasseraufnahme (EN 1015-18)	< 0,5 kg/m ² h
Brandverhalten (EN 13501-1)	A2-s1, d0 (EN13501-1)
Zulassung	ETA-04/0078 (ETAG 004)
Prüfzertifikate	• ETAG 004
Austrocknungszeit	ca. 7 d